



Aquaspeed- Акваспид

Фитинги Акваспид (Aquaspeed) имеют систему плотной посадки, которая разработана для всех видов работ с трубами малых диаметров, включая подключение воды. Фитинги Акваспид устанавливаются без использования инструментов или клея, что дает возможность быстрого и простого монтажа и демонтажа.

О-кольца в фитингах Акваспид обеспечивают немедленное плотное соединение, а зубцы из нержавеющей стали завершают четкое и уверенное закрепление.

При демонтаже нужно продвинуть внутрь внешнее кольцо, после чего конец трубы можно отсоединить от муфты. После этого фитинги Акваспид можно использовать снова.

Материал: полисульфон и нерж. сталь
Раб.давление: макс. 12 бар при 20° С
Стандарт:BS7291-1/3-classS,KIWA K12448

Система Акваспид не может использоваться для газов, масел или сжатого воздуха.

23900500 -
PE-шланг - 100 м



2960062 -
PE-шланг - 1bm.



2900413 -
Держатель трубы с винтом и дюбелем



23900502 -
Колено Акваспид 90°



23900503 -
Переходник Акваспид на 1/2" - внеш.
резьба



23900504 -
Переходник Акваспид на 1/2" - внутр.
резьба



23900505 -
Колпачковая муфта Акваспид



23900506 -
Внутренняя вставка Акваспид



23900507 -
Соединительная вставка Акваспид



23900508 -
Т-образный узел Акваспид



23900509 -
Задвижка Акваспид



23900510 -
Ножницы для шлангов

